

CZĘŚĆ I Formularz cenowy oferty

.....  
pieczęć Wykonawcy

L.p	SPRZĘTY RÓŻNEGO TYPU & CHEMIA	j.m.	ilość	Cena netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto ( zł)	Wartość brutto (zł)
1	Lampa UV-C bakteriobójcza przepływowa przejezdna napięcie zasilania: 230 V 50 Hz energooszczędne - pobór mocy: 115 W element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W trwałość promiennika: 8000 h wydajność wentylatora: 199 m3/h dezynfekowana kubatura: 45-90 m3/h zasięg działania lampy: 18-36 m2 klasa zabezpieczenia ppor.: I typ obudowy: IP 20 wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm	szt.	2				

	<p>wymiary: 600 x 1340 x 600 mm</p> <p>masa: 13,5 kg, licznik czasu pracy Lampa UV-C bakteriobójcza przepływowa przejezdna</p> <p>napięcie zasilania: 230 V 50 Hz</p> <p>energooszczędne - pobór mocy: 115 W</p> <p>element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W</p> <p>trwałość promiennika: 8000 h</p> <p>wydajność wentylatora: 199 m3/h</p> <p>dezynfekowana kubatura: 45-90 m3/h</p> <p>zasięg działania lampy: 18-36 m2</p> <p>klasa zabezpieczenia ppor.: I</p> <p>typ obudowy: IP 20</p> <p>wymiary kopuły: 1125 x 215 x 130 mm</p> <p>wymiary: 600 x 1340 x 600 mm</p> <p>masa: 13,5 kg, licznik czasu racy</p>						
2	Lampa UV-C bakteriobójcza przepływowa przejezdna dwufunkcyjna	szt.	1				

	<p>napięcie zasilania: 230 V 50 Hz</p> <p>pobór mocy: 145 W</p> <p>wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W</p> <p>zewnątrzny element emitujący promieniowanie UV-C: 1x55W</p> <p>natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: 150 μW/cm<sup>2</sup></p> <p>trwałość promiennika: 8000 h</p> <p>wydajność wentylatora: 199 m<sup>3</sup>/h</p> <p>dezynfekowana kubatura: 45-90 m<sup>3</sup></p> <p>zasięg działania lampy: 18-36 m<sup>2</sup></p> <p>klasa zabezpieczenia ppor.: I</p> <p>typ obudowy: IP 20</p> <p>wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm</p> <p>wymiary: 600 x 1270 x 600 mm</p> <p>masa: 13,5 kg licznik czasu pracy</p>						
3	<p>Stacja do dezynfekcji rąk bezdotykowa ,zasilanie sieciowe</p> <p>Szerokość (cm) 30 ,Wysokość (cm) 145 , Głębokość (cm) 15, Materiał stal nierdzewna, powłoka</p>	szt	1				

	<p>farba proszkowa ,kolor czarny matowy ,grubość blachy (mm) 1.5 , gwarancja 12 miesięcy ,Sposób dozowania :spray ,zasilanie sieciowe</p> <p>Wymiary podstawy (cm) 39×29, objętość pojemnika na płyn (l) 5 , Model automatyczny</p> <p>Bezdotykowa obsługa – urządzenie aktywuje się automatycznie po zbliżeniu dłoni do dozownika.</p> <p>Czujnik ruchu na podczerwień – specjalny czujnik ruchu sprawdza się również przy gorszym oświetleniu .Automatycznie dozowany płyn – urządzenie samodzielnie odmierza ilość dozowanego płynu do dezynfekcji. Solidna metalowa konstrukcja – obie wersje dezynfektorów wykonane są z odpornego na uderzenia metalu . Zasilanie sieciowe i bateryjne (2w1) – dozownik można podłączyć do gniazdka 230V lub zasilać za pomocą baterii 8 x AA.Pojemnik na płyn – konstrukcja dozownika jest kompatybilna z wymiennymi wkładami płynów</p> <p>Wymiary dozownika – szerokość 280 mm, wysokość 1301 mm, głębokość 240 mm Stacja do dezynfekcji rąk wolnostojąca. Bezdotykowa obsługa – urządzenie aktywuje się automatycznie po zbliżeniu dłoni do dozownika .Czujnik ruchu na podczerwień – specjalny czujnik ruchu sprawdza się również przy gorszym oświetleniu .Automatycznie dozowany płyn – urządzenie samodzielnie odmierza ilość dozowanego płynu do dezynfekcji .Solidna metalowa konstrukcja – obie wersje dezynfektorów wykonane są z odpornego na uderzenia metalu. Zasilanie sieciowe i bateryjne (2w1) – dozownik można podłączyć do gniazdka 230V lub zasilać za pomocą baterii 8 x AA. Pojemnik na płyn – konstrukcja dozownika jest kompatybilna z wymiennymi wkładami płynów</p>						
4	Płyn do dezynfekcji rąk	szt	20				

	<p>- preparat gotowy do użycia, przeznaczony do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji skóry dłoni, nie wysusza skóry, zwalcza bakterie, grzyby, prątki i wirusy, przebadany dermatologicznie, o działaniu natychmiastowym i przedłużonym zamknięty w szczelnym opakowaniu zapobiegającym ulatnianiu preparatu, okres ważności wynosi 36 miesięcy. Higieniczna dezynfekcja rąk: 2 x 3 ml w 30 se Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 2 x 3 ml w 3 min., skuteczny wobec wirusów Rota, Noro, SARS-CoV-2.</p> <p>Łagodne dla skóry pH ,zawiera substancję pielęgnującą – glicerynę przebadany dermatologicznie.</p> <p>Gwarancja skuteczności potwierdzona badaniami ,nawilża i pielęgnuje dłonie .Szybkie działanie zapobiega uczuciu lepkości dłoni. Rejestracja jako wyrób medyczny i biobójczy płyn do dezynfekcji rąk 5L na bazie alkoholu</p>					
5	<p>Mydło antybakteryjne 5L</p> <p>Do mycia rąk i całego ciała ,zawiera środki myjące łagodne dla skóry, glicerynę i pochodną olejku kokosowego – chroni skórę przed wysuszeniem i delikatnie nawilża, dobrze się pieni ,bez barwników, bez zapachu Przyjazne dla skóry pH 5,5-6,5</p>	szt	20			
6	<p>Płyn do mycia i dezynfekcji podłogi 5L</p> <p>Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy – 0,5% w 15 min</p> <p>Zalecany do sprzętu stomatologicznego i medycznego z ABS i akrylu, unitów, materiałów obiciowych, blatów, podłóg, łóżek zabiegowych. Nie wymaga spłukiwania.</p> <p>Wysoka tolerancja materiałowa na tworzywo ABS i materiały obciowe – opinia Famed</p> <p>Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni</p> <p>1 l koncentratu = 200 l r. roboczego .Płyn do mycia i dezynfekcji podłogi 5L</p> <p>Działa na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy, wirusy – 0,5% w 15 min</p>	szt	20			
7	<p>Rękawice nitylowe medyczne a100 szt jednorazowe, bezpydrowe, nitylowe, niebieskie</p>	op	100			

	opakowanie 100 szt. Rozmiar M ,certyfikat CE . Wyrób medyczny.					
8	<p>Proszek do prania anybakteryjny</p> <p>Specjalne właściwości: Produkt profesjonalny, produkt grzybobójczy</p> <p>zwalcza wirusy, Opakowanie 5-10 kg</p> <p>Specjalne właściwości:</p>	kg	200			
9	<p><b>Łóżko rehabilitacyjne sterowane pilotem</b></p> <p>leże czterosegmentowe, leże drewniane, regulacja wysokości leża od 40 cm do 80 cm, funkcja autokonturu segmentów oparcia pleców i ud, wszystkie funkcje łóżka sterowane elektrycznie przy pomocy pilota, możliwość blokady poszczególnych pozycji leża elementy metalowe malowane proszkowo, elementy drewniane ,cztery koła antystatyczne z możliwością blokady, komplet poręczy bocznych, wysięgnik wraz z uchwytem Bezpieczne obciążenie robocze: 175,0 kg Maksymalna waga użytkownika: 135,0 kg Ciężar całkowity: 104,8 kg Produkt medyczny, płynna regulacja wysokości leża na pilota, pozycja anty-trendelenburga, płynna regulacja kąta nachylenia wezglowia na pilota, płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota, manualna regulacja kąta nachylenia segmentu łydki, siłowniki LINAK, wysięgnik i barierki na wyposażeniu, leże metalowe, leże można zawiesić w dwóch pozycjach: wyżej i niżej, łóżko dostarczane na systemie transportowym.</p>	szt.	2			
9	<p>Materac szpitalny 90x200 x15 w pokrowcu zmywalnym</p> <p>Materac stanowi wyposażenie łóżka szpitalnego, rehabilitacyjnego, ortopedycznego. Odpowiednia sprężystość pianki poliuretanowej w materacu zapewnia podczas leżenia i zmiany pozycji równomierne rozłożenie ciężaru ciała, zachowanie naturalnych krzywizn kręgosłupa, zdrowy sen (profilaktykę dolegliwości odkręgosłupowych). Materac jest wyposażony w pokrowiec z tkanin nieprzemakalnych zmywalnych, paroprzepuszczalnych które to zabezpieczają materace przed zamoczeniem i zabrudzeniem a specjalna powłoka poliuretanowa paroprzepuszczalna w materiałach zapewnia profilaktykę</p>	szt	20			

	przeciwodleżynową. Wyrób medyczny.					
10	<p><b>Podnośnik kąpielowo-transportowy , sterowny za pomocą pilota</b></p> <p>z dodatkowym nosidłem HYGIENIC ,a na kółkach z blokada , do 150 kg udźwig Podnośnik kąpielowo transportowy Podnośnik do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów. przeznaczony dla pacjentów o wadze do 150 kg . Podnośniki działają automatycznie na pilota , wyposażone w wysokiej jakości siłowniki LINAK gwarantuje płynne i bezproblemowe działanie</p> <p>Konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi.</p> <p>Model wyposażony w kółka z blokadą .</p> <p>Rama jezdna jest ruchoma i umożliwia płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności.</p> <p>Podnośniki wyposażone w przycisk awaryjny.</p> <p>Zawieszka z zagłówkiem wykonana z trwałego materiału przepuszczającego wodę - szybkoschnący.</p> <p>Konstrukcja podnośników umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka.Podnośnik kąpielowo transportowy Podnośnik do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów. przeznaczony dla pacjentów o wadze do 150 kg . Podnośniki działają automatycznie na pilota , wyposażone w wysokiej jakości siłowniki LINAK gwarantuje płynne i bezproblemowe działanie</p> <p>Konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi.</p> <p>Model wyposażony w kółka z blokadą .</p> <p>Rama jezdna jest ruchoma i umożliwia płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności.</p>	szt	1			

	<p>Podnośniki wyposażone w przycisk awaryjny.</p> <p>Zawieszka z zagłówkiem wykonana z trwałego materiału przepuszczającego wodę - szybkoschnący.</p> <p>Konstrukcja podnośników umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka.</p>					
11	<p>Pralka automatyczna duży wasad. Pojemność pralki 11 kg</p> <p>Ilość obrotów: 1200 rpm ,bęben ze stali nierdzewnej, sterowanie elektroniczne. Automatyczne obciążenie, system Full Aqua Stop ,ograniczenie hałasu Best Zen, ochrona przed przepełnieniem</p> <p>Kontrola piany ,pojemność bawełna (kg) - 11 kg</p> <p>Wymiary Wys./Szer./Gł. (cm) - 85x 59,5 x 70,0</p> <p>Wielkość otworu około 34cm - Bębna około szer./gł.50x40cm</p>	szt	1			
12	<p>Suszarka duży wsad Wsad 9 kg w klasie A++</p> <p>Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła</p> <p>Technologia 6-ty Zmysł</p> <p>oraz 3Dry System</p> <p>SoftMove System</p> <p>SteamCare</p> <p>Elektroniczna kontrola typu</p>	szt	1			



	<p>Czujnik wilgoci</p> <p>Opóźniony start</p> <p>Poziom hałasu 64 db (A) Maksymalna moc grzewcza - 850 W</p> <p>Pojemność – bawełna (kg) - 9 kg</p> <p>Wymiary Wys./Szer./Gł. (cm) - 85,5x 59,6 x 65,9 Suszarka duży wsad 9 kg w klasie A++</p>					
13	<p>Prasownica parowa dwufunkcyjna do prasowania na sucho i przy użyciu pary</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- powierzchnia prasowania ( 101 x 30 cm),</li> <li>- maksymalny czas nagrzewania: 2 min.</li> <li>- 5-cio stopniowy, intuicyjny wskaźnik temperatury (nylon, jedwab, wełna, bawełna, len)</li> <li>- zakres temperatury 60-180 o C</li> <li>- produkcja pary: 120g/ min</li> <li>- funkcja "BOOSTER" - wzmocnione uderzenie pary</li> <li>- pojemność zbiornika wody: 800 ml</li> <li>- docisk górnej płyty do 50 kg</li> <li>- automatyczny system kontroli bezpieczeństwa - prasownica automatycznie rozłącza się po 15 min. bezczynności lub 15 sekundach ciągłego zamknięcia</li> <li>- system dźwiękowy informujący m.in. o uzyskaniu pożądanej temperatury oraz o konieczności napełnienia zbiornika wodą</li> <li>- wyposażona w filtr antykamienny oraz elektroniczny system kontroli wymiany filtra</li> </ul>	szt	1			

14	<p>Urządzenie sprzątające szorowarka kompaktowa</p> <p>Zasilana z sieci kompaktowa szorowarka z odsysaniem wyposażona w szczotkę walcową. Doskonale sprawdza się w małych pomieszczeniach, gdzie konieczna jest łatwość manewrowania. Szerokość robocza szczotek (mm) 300</p> <p>Szerokość robocza / odsysania (mm) 300</p> <p>Moc znamionowa (W) 820</p> <p>Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 4/4</p> <p>Nacisk szczotki (g/cm<sub>2</sub>) 100</p> <p>Prędkość obrotowa szczotki (obr/min) 1450</p> <p>Wydajność teoretyczna (m<sup>2</sup>/h) 200</p> <p>Wydajność praktyczna (m<sup>2</sup>/h) 150</p> <p>Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) 70,5</p> <p>Częstotliwość (Hz) 50/60</p> <p>Napięcie (V) 220/240</p> <p>Ciężar z wyposażeniem (kg) 11,5</p> <p>Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 390 x 335 x 1180</p>	szt	2				
15	<p>Maszyna sprzątająca profesjonalna.</p> <p>Wyposażona w kierownicę i panel sterowania Szerokość szorowania (mm) 430</p> <p>Szerokość odsysania (mm) 850</p>	szt	1				

	Moc znamionowa (W) 1400					
	Zbiornik wody czystej / brudnej (l) 35 / 35					
	Nacisk szczotki (g/cm <sub>2</sub> ) 30 / 40					
	Prędkość obrotowa szczotki (obr/min) 180					
	Wydajność teoretyczna (m <sub>3</sub> /h) 1720					
	Częstotliwość (Hz) 50					
	Napięcie (V) 230					
	Ciężar (kg) 48					
	Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1136 x 505 x 1030					
	Wyposażenie standardowe					
	Szczotka tarczowa					
	System dwóch zbiorników					
	Zasilanie sieciowe					
	Belka ssąca V 900					
<b>16</b>	<b>RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO</b>					

***OŚWIADCZAM , ŻE OFEROWANY ASORTYMENT JEST NOWY ( Z GWARANCJĄ ) ORAZ SPEŁNIA WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO***

.....

*data i czytelny podpis wykonawcy / lub jego uprawnionego przedstawiciela*